

























# ПРАЙС-ЛИСТ

оборудования для систем  
охранно-пожарной сигнализации,  
речевого оповещения,  
аварийного освещения и СКУД


01.2025

Наименование	Изображение	Технические характеристики	Цена (руб.)
			Розница
<b>КРИСТАЛЛ</b>			
КРИСТАЛЛ-12 КРИСТАЛЛ-24		=12/24В, 20МА, -30..+55°С, 302х102х20 мм, IP52	410
КРИСТАЛЛ-220		~220В, 75ВА, -30..+55°С, 302х102х20 мм, IP50	823
КРИСТАЛЛ-12-К КРИСТАЛЛ-24-К		=12/24В, 70МА, 100дБ, -30..+55°С, 302х102х20 мм, IP41, <b>комбинированный</b>	1 068
КРИСТАЛЛ-12 СН КРИСТАЛЛ-24 СН		=12/24В, 40МА, -30..+55°С, 302х102х20 мм, IP52, <b>скрытая надпись</b>	770
КРИСТАЛЛ-12-МС КРИСТАЛЛ-24-МС		=12/24В, 40МА, -30..+55°С, 302х102х20 мм, IP52, <b>повышенная яркость свечения</b>	636
КРИСТАЛЛ-12 НИ КРИСТАЛЛ-24 НИ		=12/24В, 20МА, -30..+55°С, 302х102х20 мм, IP55, <b>наружное исполнение</b>	553
КРИСТАЛЛ-12 Д КРИСТАЛЛ-24 Д		=12/24В, 40МА, -30..+55°С, 302х102х40 мм, IP52, <b>двустороннее исполнение</b>	823
КРИСТАЛЛ-220 Д		~220В, 15ВА, -30..+55°С, 302х102х40 мм, IP50, <b>двустороннее исполнение</b>	1 644
КРИСТАЛЛ-12-МС Д КРИСТАЛЛ-24-МС Д		=12/24В, 80МА, -30..+55°С, 302х102х40 мм, IP52, <b>повышен. яркость свечения, двустороннее исполнение</b>	1 276
КРИСТАЛЛ-12-ДИН1 КРИСТАЛЛ-24-ДИН1		=12/24В, 80/60МА, -30..+55°С, 302х102х20 мм, IP52, <b>динамическое табло</b>	1 986
КРИСТАЛЛ-12-ДИН2 КРИСТАЛЛ-24-ДИН2		=12/24В, 80/60МА, 1,3Гц, -30..+55°С, 302х102х20 мм, IP52, <b>динамическое табло</b>	2 052
КРИСТАЛЛ-12-ДИН1 Д КРИСТАЛЛ-24-ДИН1 Д		=12/24В, 160/120МА, -30..+55°С, 302х102х40 мм, IP52, <b>динамическое табло, двустороннее исполнение</b>	3 973
КРИСТАЛЛ-12-ДИН2 Д КРИСТАЛЛ-24-ДИН2 Д		=12/24В, 160/120МА, 1,3Гц, -30..+55°С, 302х102х40 мм, IP52, <b>динамическое табло, двустороннее исполнение</b>	4 104

Наименование	Изображение	Технические характеристики	Цена (руб.)
			Розница
Стекло КРИСТАЛЛ			130
Основа КРИСТАЛЛ-12 Основа КРИСТАЛЛ-24		=12/24 В, 20 мА	281
Основа КРИСТАЛЛ-220		-220 В, 7,5 ВА	694
Основа КРИСТАЛЛ-12-К Основа КРИСТАЛЛ-24-К		=12/24 В, 70 мА, 100 дБ	940
Основа КРИСТАЛЛ-12-МС Основа КРИСТАЛЛ-24-МС		=12/24 В, 40 мА	508
<b>ЛЮКС</b>			
ЛЮКС-12 ЛЮКС-24		=12/24В, 20мА, -30..+55°С, 300х100х25 мм, IP55	498
ЛЮКС-220		-220В, 6ВА, -30..+55°С, 300х100х25 мм, IP50	876
ЛЮКС-220-Р		-220В, 18ВА, -10..+55°С, 300х100х25 мм, IP50, 4 часа в автономном режиме, <b>резерв. источник питания</b>	1 888
ЛЮКС-12-К ЛЮКС-24-К		=12/24В, 40мА, -30..+55°С, 100дБ, 300х100х30 мм, IP55, <b>комбинированный (свет + звук)</b>	1 036
ЛЮКС-12 СН ЛЮКС-24 СН		=12/24В, 40мА, -30..+55°С, 300х100х25 мм, IP55, <b>скрытая надпись</b>	907
ЛЮКС-12 МС ЛЮКС-24 МС		=12/24В, 40мА, -30..+55°С, 300х100х25 мм, IP55, <b>повышенная яркость свечения</b>	758
ЛЮКС-12 НИ ЛЮКС-24 НИ		=12/24В, 20мА, -30..+55°С, 300х100х25 мм, IP55, <b>наружное исполнение</b>	612
ЛЮКС-220 НИ		-220В, 7,5ВА, -30..+55°С, 300х100х25 мм, IP66, <b>наружное исполнение</b>	1 117
ЛЮКС-12-К СН ЛЮКС-24-К СН		=12/24В, 100мА, -30..+55°С, 100дБ, 300х100х30 мм, IP55, <b>скрытая надпись, комбинированный</b>	1 323

Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб.)
			Розница
ЛЮКС-12-К НИ ЛЮКС-24-К НИ		=12/24В, 40мА, -30..+55°С, 100дБ, 300х100х30 мм, IP55 <b>наружное исполнение, комбинированный</b>	1 160
ЛЮКС-12 Д ЛЮКС-24 Д		=12/24В, 40мА, -30..+55°С, 300х105х55 мм, IP55, <b>двустороннее исполнение</b>	999
ЛЮКС-220 Д		~220В, 12ВА, -30..+55°С, 300х105х55 мм, IP50, <b>двустороннее исполнение</b>	1 768
ЛЮКС-220-Р Д		~220В, 36ВА, -10..+55°С, 300х105х55 мм, IP50, <b>двустороннее исполнение, резерв. источник питания</b>	3 765
ЛЮКС-12-СН Д ЛЮКС-24-СН Д		=12/24В, 160мА, 100дБ, -30..+55°С, 300х105х55 мм, IP55, <b>скрытая надпись, двустороннее исполнение</b>	1 800
ЛЮКС-12 НИ Д ЛЮКС-24 НИ Д		=12/24В, 80мА, -30..+55°С, 300х105х55 мм, IP55, <b>наружное исполнение, двустороннее исполнение</b>	1 238
ЛЮКС-220-К комбинированный (свет + звук)		~220В, 17ВА, -30..+55°С, 100дБ, 300х100х30 мм, IP50, <b>наружное исполнение, двустороннее исполнение</b>	1 260
<b>Комплектующие к светуказателям ЛЮКС</b>			
ЛЮКС-12 ОСНОВА ЛЮКС-24 ОСНОВА		=12/24В, 20мА	319
ЛЮКС-220 ОСНОВА		~220В, 6ВА	696
ЛЮКС-220-К ОСНОВА		~220В, 17ВА, 100дБ	1 081
ЛЮКС-12-К ОСНОВА ЛЮКС-24-К ОСНОВА		=12/24В, 40мА, 100дБ	857
ЛЮКС-12 МС ОСНОВА ЛЮКС-24 МС ОСНОВА		=12/24В, 40мА	578
ЛЮКС-220-НИ ОСНОВА		~220В, 18ВА	938
ЛЮКС-220-Р ОСНОВА		~220В, 18ВА	1 709
ЛЮКС КРЫШКА «НАДПИСЬ»		любая надпись и цвет фона	179

Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб.)
			Розница
<b>ПРЕСТИЖ</b>			
ПРЕСТИЖ-12 ПРЕСТИЖ-24		=12/24В, 40мА, -30..+55°С, 322x125x12 мм, IP41	2 986
ПРЕСТИЖ-12 Д ПРЕСТИЖ-24 Д		=12/24В, 80мА, -30..+55°С, 322x125x10 мм, IP41	3 810
ПРЕСТИЖ-12 ПРЕМИУМ ПРЕСТИЖ-24 ПРЕМИУМ		=12/24В, 80мА, -30..+55°С, 500x250x10 мм, IP41	6 551
ПРЕСТИЖ-12 ПРЕМИУМ Д ПРЕСТИЖ-24 ПРЕМИУМ Д		=12/24В, 160мА, -30..+55°С, 500x250x10 мм, IP41	11 608
<b>МИНИ</b>			
МИНИ-12 МИНИ-24		=12/24В, -30..+55°С, 40мА, 150x150x25 мм, IP41	912
МИНИ-220		-220В, 4,4ВА, -10..+55°С, 150x150x25 мм, IP40	1 493
МИНИ-220-Р		-220В, 4,4ВА, -10..+55°С, 150x150x25 мм, IP40, 4 часа в автономном режиме, <b>резервный источник питания</b>	2 503
<b>МИНИ-ДИН</b>			
МИНИ-12-ДИН1 (пиктограмма стелка влево, стелка вправо, стрелка в обе стороны)		=12В, 180мА, -30..+55°С, 150x150x25 мм, IP41, <b>3 динамические пиктограммы</b>	5 794
МИНИ-12-ДИН2 (пиктограмма стелка вперед, стоп)		=12В, 100мА, -30..+55°С, 150x150x25 мм, IP41, <b>2 динамические пиктограммы</b>	6 287
МИНИ-ДИН4 100		=9...30В, Iср. = 80мА, -30..+55°С, 150x150x25 мм, IP41, <b>до 4 динамических пиктограмм</b>	11 555
МИНИ-ДИН4 200		=9...30В, Iср. = 160мА, -30..+55°С, 150x150x25 мм, IP41, <b>до 4 динамических пиктограмм</b>	16 701
МИНИ-ДИН4 250		=9...30В, Iср. = 210мА, -30..+55°С, 150x150x25 мм, IP41, <b>до 4 динамических пиктограмм</b>	20 156

Наименование	Изображение	Технические характеристики	Цена (руб.)
			Розница
<b>МАЯК</b>			
<b>Оповещатели световые</b>			
МАЯК-12-С МАЯК-24-С		=12/24В, 20мА, -40..+55°С, 100х80х30 мм, IP66	268
МАЯК-12-СТ МАЯК-24-СТ		=12/24В, 20мА, 1,7Гц, -40..+55°С, 100х80х30 мм, IP66 <b>стробоскопическая вспышка</b>	562
МАЯК-220-С		-220В, 75ВА, -40..+55°С, 100х80х30 мм, IP60	408
<b>Оповещатели звуковые</b>			
МАЯК-12-3М МАЯК-24-3М		=12/24В, 20мА, 105дБ, -50..+55°С, 80х80х50 мм, IP56	445
МАЯК-12-3М1 МАЯК-24-3М1		=12/24В, 20мА, 105дБ, -50..+55°С, 100х80х30 мм, IP55	408
МАЯК-220-3М1		-220В, 11ВА, 105дБ, -50..+55°С, 100х80х30 мм, IP50	610
МАЯК-12-3М2 МАЯК-24-3М2		=12/24В, 30мА, <b>110дБ</b> , -50..+55°С, 100х80х30 мм, IP55	542
МАЯК-220-3М2		-220В, 11ВА, <b>110дБ</b> , -50..+55°С, 100х80х30 мм, IP50	995
МАЯК-12-3М1 НИ МАЯК-24-3М1 НИ		=12/24В, 20мА, 105дБ, -50..+55°С, 100х100х35 мм, IP55 <b>наружное исполнение</b>	562
МАЯК-220-3М1-НИ		-220В, 11ВА, 105дБ, -50..+55°С, 100х100х35 мм, IP55 <b>наружное исполнение</b>	759
МАЯК-12-3М2 НИ МАЯК-24-3М2 НИ		=12/24В, 30мА, <b>110дБ</b> , -50..+55°С, 100х100х35 мм, IP55 <b>наружное исполнение</b>	759
МАЯК-220-3М2-НИ		-220В, 11ВА, <b>110дБ</b> , -50..+55°С, 100х100х35 мм, IP50 <b>наружное исполнение</b>	1 112








Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб.).
			Розница
<b>оповещатели комбинированные</b>			
МАЯК-12-К МАЯК-24-К		=12/24В, 40мА, 105дБ, -50...+55°С, 140х90х40 мм, IP52	1 010
МАЯК-220-К		~220В, 16ВА, 105дБ, -50...+55°С, 140х90х40 мм, IP50	1 228
МАЯК-12-К 110 МАЯК-24-К 110		=12/24В, 50мА, <b>110дБ</b> , -50...+55°С, 140х90х40 мм, IP52	1 172
МАЯК-12-КП МАЯК-24-КП		=12/24В, 75мА, 105дБ, -30...+55°С, 100х80х42 мм, IP55,	794
МАЯК-12-КП 110 МАЯК-24-КП 110		=12/24В, 125мА, <b>110дБ</b> , -30...+55°С, 100х80х42 мм, IP55	938
МАЯК-12-КПМ МАЯК-24-КПМ		=12/24В, 40мА, 105дБ, -50...+55°С, 80х80х50 мм, IP56	750
МАЯК-12-КПМ1 МАЯК-24-КПМ1		=12/24В, 40мА, 105дБ, -50...+55°С, 100х80х30 мм, IP55	732
МАЯК-220-КПМ1		~220В, 16ВА, 105дБ, -50...+55°С, 100х80х30 мм, IP50	1 010
МАЯК-12-КПМ2 МАЯК-24-КПМ2		=12/24В, 50мА, <b>110дБ</b> , -50...+55°С, 100х80х30 мм, IP55	828
МАЯК-220-КПМ2		~220В, 16ВА, <b>110дБ</b> , -50...+55°С, 100х80х30 мм, IP50	1 240
МАЯК-12-КПМ1 НИ МАЯК-24-КПМ1 НИ		=12/24В, 40мА, 105дБ, -50...+55°С, 100х100х35 мм, IP55 <b>наружное исполнение</b>	990










## ОПОВЕЩАТЕЛИ/РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

Наименование	Изображение	Технические характеристики	Цена (руб.)
			Розница
<b>оповещатели комбинированные</b>			
МАЯК-12-КПМ2 НИ МАЯК-24-КПМ2 НИ		=12/24В, 50мА, <b>110дБ</b> , -50...+55°С, 100х100х35 мм, IP55 <b>наружное исполнение</b>	1 141
МАЯК-220-КПМ1-НИ		-220В, 16ВА, 105дБ, -50...+55°С, 100х100х35 мм, IP50 <b>наружное исполнение</b>	1 172
МАЯК-220-КПМ2-НИ		-220В, IP50, 16ВА, -50...+55°С, 100х100х35 мм, <b>110дБ</b> <b>наружное исполнение</b>	1 296
<b>МАЯК-ШС 1</b>			
МАЯК-ШС1		=9...30В, 0,03мА, -30...+55°С, 40х40х15 мм, IP66	255
<b>СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ</b>			
<b>МОНОБЛОК</b>			
АРИЯ-БР0-АС-3 моноблок		=12В, 3Вт, 87 дБ, 120-16000Гц, 2 реч.сообщц., 100 сек, IP31, -10...+55°С, 138х200х65 мм	3 719
<b>блоки речевого оповещения (БР0) для пассивной системы</b>			
АРИЯ-ПС-БР0-Р с резервным источником питания		-220В, встраиваемая АКБ 12В, 7А·ч (в комплект поставки не входит), IP41, ГО и ЧС, 2 реч. сообщения, 100 сек., 40 Вт, 5-25000 Гц, кол-во БР – до 50 шт., кол-во оповещателей - 48 шт., -10...+55°С, 200х245х95 мм	12 425
АРИЯ-ПС-БР0-М трансляция фоновой музыки, mp3-плеер		=12В, IP41, подключение внешнего РИП =12В, ГО и ЧС, музыка, 2 реч. сообщения, 100 сек., 40 Вт, 5-25000 Гц, кол-во БР – до 50 шт., кол-во оповещателей - 48 шт., -20...+55°С, встроенный плеер с FM-тюнером, 200х245х95 мм	12 135





















Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб).
			Розница
АРИЯ-ПС-БРО-PM трансляция фоновой музыки + резервный источник питания, mp3-плеер		~220В, встраиваемая АКБ 12В, 7А·ч (в комплект поставки не входит), IP41, ГО и ЧС, музыка, 2 реч. сообщения, 100 сек., 40 Вт, 5-25000 Гц, кол-во БР – до 50 шт., кол-во оповещателей – 48шт., -10...+55°С, встроенный плеер с FM-тюнером, 200x245x80 мм	17 190
<b>блоки речевого оповещения (БРО) для системы с высоковольтным выходом</b>			
АРИЯ-ТС-БРО-PM-120 выход 120Вт 100В, трансляция фоновой музыки + резервный источник питания, mp3-плеер		~220В, 120Вт, IP20, ГО и ЧС, музыка, АКБ 24В(12Вx2) 17 Ач, 5-16 000 Гц, 3 реч. сообщ., 100 сек. (до 800 сек. под заказ), контроль линии оповещ., контроль наличия и заряда АКБ, кол-во БР – 50 шт., -10...+55°С, 430x45x275 мм, <b>1 зона оповещения</b>	62 900
АРИЯ-ТС-БРО-PM-2-120 2 выхода 120Вт 100В, трансляция фоновой музыки + резервный источник питания, mp3-плеер		~220В, 2 x 120Вт, IP20, ГО и ЧС, музыка, АКБ 24В(12Вx2) 26 Ач, 5-16 000 Гц, 5 реч. сообщ., 100 сек. (до 800 сек. под заказ), контроль линии оповещ., контроль наличия и заряда АКБ, кол-во БР – 50 шт., -10...+55°С, 485x250x43 мм, <b>2 зоны оповещения</b>	67 800
<b>блоки расширения (БР) для пассивной системы</b>			
АРИЯ-ПС-БР-М трансляция фоновой музыки		=12В, подключение внешнего РИП =12В, 0,1А в деж. режиме, 5А в режиме оповещ., 40 Вт, 5-25000Гц, IP41, кол-во подключаем. оповещателей – 48 шт., -20...+55°С, 120x150x50 мм	9 281
АРИЯ-ПС-БР-Р резервный источник питания		~220В, встраиваемая АКБ 12В, 7А·ч (в комплект поставки не входит), IP40, ГО и ЧС, 40 Вт, 5-25000 Гц, кол-во подключаемых оповещателей – 48 шт., -10...+55°С, 200x245x95 мм	9 604
АРИЯ-ПС-БР-PM трансляция фоновой музыки + резервный источник		~220В, встраиваемая АКБ 12В, 7А·ч (в комплект поставки не входит), IP40, ГО и ЧС, музыка, 40 Вт, 5-25000 Гц, кол-во подключаемых оповещателей – 48 шт., -10...+55°С, 200x245x95 мм	14 769



Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб.)
			Розница
<b>блоки расширения (БР) для системы с высоковольтным выходом</b>			
АРИЯ-ТС-БР-РМ-120 выход 100 В, трансляция фоновой музыки + резервный источник		-220В, 120Вт, IP20, АКБ 24В(12Вx2) 17 А·ч, контроль наличия и заряда АКБ, 5-16 000 Гц, -10...+55°С, 485x250x43 мм, <b>1 зона оповещения</b>	60 700
АРИЯ-ТС-БР-РМ-2-120 2 выхода 100 В, трансляция фоновой музыки + резервный источник		-220В, 120Вт, IP20, АКБ 24В(12Вx2) 26 Ач, 2 выхода 120В (100В), контроль наличия и заряда АКБ, 5-16 000 Гц, -10...+55°С, 485x250x43 мм, <b>2 зоны оповещения</b>	65 500
<b>пассивные речевые оповещатели (РО)</b>			
АРИЯ-ПС-3		3Вт, 90дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP31, -10...+55°С, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	1 417
АРИЯ-ПС-5		5Вт, 93дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP31, -10...+55°С, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	1 761
АРИЯ-ПС-10		10Вт, 96 дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP31, -10...+55°С, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	1 863
АРИЯ-ПС-3 НИ		3Вт, 87дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP34, -10...+55°С, 160x268x80 мм, <b>наружное исполнение</b>	2 175
АРИЯ-ПС-5 НИ		5Вт, 87дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP34, -10...+55°С, 160x268x80 мм, <b>наружное исполнение</b>	2 700

Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб.).
			Розница
АРИЯ-ПС-10 НИ		10Вт, 87дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP34, -10...+55°C, 160x268x80 мм, <b>наружное исполнение</b>	2 856
АРИЯ-ПС-ЗП		3Вт, 90дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP31, -10...+55°C, 200x200x100 мм, <b>потолочное исполнение</b>	1 348
АРИЯ-ПС-5П		5Вт, 93дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP31, -10...+55°C, 200x200x100 мм, <b>потолочное исполнение</b>	1 673
АРИЯ-ПС-10П		10Вт, 96дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP31, -10...+55°C, 200x200x100 мм, <b>потолочное исполнение</b>	1 775
АРИЯ-ПС-ЗП К		3Вт, 90дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP31, -10...+55°C, 200x200x145 мм, <b>подвесное исполнение</b>	по запросу
АРИЯ-ПС-5П К		5Вт, 93дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP31, -10...+55°C, 200x200x145 мм, <b>подвесное исполнение</b>	по запросу
АРИЯ-ПС-10П К		10Вт, 96дБ, 120-16000Гц, 8 Ом, IP31, -10...+55°C, 200x200x145 мм, <b>подвесное исполнение</b>	по запросу
<b>активные речевые оповещатели (РО)</b>			
АРИЯ-АС-З		=12В, 3Вт, 90 дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°C, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	2 071
АРИЯ-АС-ЗП		=12В, 3Вт, 90 дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°C, 200x200x100 мм, <b>потолочное исполнение</b>	2 013












Наименование	Изображение	Технические характеристики	Цена (руб.)
			Розница
<b>трансформаторные речевые оповещатели (PO)</b>			
АРИЯ-ТС-5		1/3/5Вт, ~30/70/100В, 87/ 90/ 93дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°С, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	2 417
АРИЯ-ТС-10		10Вт, ~30/70/100В, 96дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°С, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	4 620
АРИЯ-ТС-20		20 Вт, ~30/70/100В, 99дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°С, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	5 837
АРИЯ-ТС-5П		1/3/5Вт, ~30/70/100В, 87/90/93дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°С, 200x200x105 мм, <b>потолочное исполнение</b>	2 171
АРИЯ-ТС-10П		10Вт, ~30/70/100В, 96дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°С, 200x200x110 мм, <b>потолочное исполнение</b>	4 418
АРИЯ-ТС-20П		20Вт, ~30/ 70/ 100В, 99дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°С, 200x200x115 мм, <b>потолочное исполнение</b>	5 610
АРИЯ-ТС-5П К		1/3/5Вт, ~30/70/100В, 87/90/93дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°С, 200x200x145 мм, <b>подвесное исполнение</b>	2 387

Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб.)
			Розница
АРИЯ-ТС-10П К		10Вт, -30/70/100В, 96дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°C, 200x200x145 мм, <b>подвесное исполнение</b>	4 617
АРИЯ-ТС-20П К		20Вт, -30/70/100В, 99дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°C, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	5 812
<b>трансформаторные речевые оповещатели (РО)</b> для сторонних систем с контролем доступа линии оповещения постоянным напряжением (У)			
АРИЯ-ТС-5 У (подходят для систем Соната, Тромбон, Рокот, Орфей)		1/3/5Вт, -30/70/100В, 87/90/93дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°C, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	2 417
АРИЯ-ТС-10 У (подходят для систем Соната, Тромбон, Рокот, Орфей)		10Вт, -30/70/100 В, 96дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°C, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	4 620
АРИЯ-ТС-20 У (подходят для систем Соната, Тромбон, Рокот, Орфей)		20Вт, -30/70/100В, 99дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°C, 160x268x80 мм, <b>настенное исполнение</b>	5 837
АРИЯ-ТС-5П У (подходят для систем Соната, Тромбон, Рокот, Орфей)		1/3/5Вт, -30/70/100В, 87/90/93дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°C, 200x200x105 мм, <b>потолочное исполнение</b>	2 171
АРИЯ-ТС-10П У (подходят для систем Соната, Тромбон, Рокот, Орфей)		10Вт, -30/70/100В, 96дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°C, 200x200x110 мм, <b>потолочное исполнение</b>	4 418
АРИЯ-ТС-20П У (подходят для систем Соната, Тромбон, Рокот, Орфей)		20Вт, -30/70/100В, 99дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°C, 200x200x115 мм, <b>потолочное исполнение</b>	5 610

Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб.)
			Розница
АРИЯ-ТС-5П КУ (подходят для систем Соната, Тромбон, Рокот, Орфей)		1/ 3/ 5Вт, -30/70/100В, 87/90/93дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°С, 200х200х170 мм, <b>подвесное исполнение</b>	2 387
АРИЯ-ТС-10П КУ (подходят для систем Соната, Тромбон, Рокот, Орфей)		10Вт, -30/70/100В, 96дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°С, 200х200х170 мм, <b>подвесное исполнение</b>	4 617
АРИЯ-ТС-20П КУ (подходят для систем Соната, Тромбон, Рокот, Орфей)		20Вт, -30/ 70/ 100В, 87дБ, 120-16000Гц, IP31, -10...+55°С, 200х200х170 мм, <b>подвесное исполнение</b>	5 812
АРИЯ-ТС-25 РУПОР		15/25 Вт (мощность устанавливается схемой подключения), -70/ 100В, 113/116 дБ, 350-8000Гц, IP54, -40...+60°С, 240х165х220 мм, <b>настенное исполнение</b>	6 435
АРИЯ-ТС-35 РУПОР		20/35 Вт (мощность устанавливается схемой подключения), -70/ 100В, 115/117 дБ, 350-8000Гц, IP54, -40...+60°С, 280х205х285 мм, <b>настенное исполнение</b>	8 141
<b>дополнительные устройства</b>			
КУПОЛ (для речевых оповещателей АРИЯ)		200х200х125 мм	201
МИКРОФОН АРИЯ-ПС МК-12		=12В, 20 мА, 30-16000Гц, совместим с блоками речевого оповещения АРИЯ-ПС. 1 зона	4 610
МИКРОФОН АРИЯ-ТС МК-12		=12В, 20 мА, 30-16000Гц, совместим с блоками речевого оповещения АРИЯ-ТС. 1 зона	5 993
МИКРОФОННАЯ ПАНЕЛЬ АРИЯ-МКП-4		=12В, 50 мА, 30-16000Гц, 4 зоны оповещения, линейный вход, вход ГО и ЧС совместима со всеми модификациями блоков речевого оповещения	7 033
МИКРОФОН АРИЯ-ПС МК-12 М		=12В, 20 мА, 30-16000Гц, совместим с блоками речевого оповещения АРИЯ-ПС. 1 зона, линейный вход	4 794

Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб).
			Розница
МИКРОФОН АРИЯ-ТС МК-12 М		=12В, 20 мА, 30-16000Гц, совместим с блоками речевого оповещения АРИЯ-ТС. 1 зона, линейный вход	6 233
<b>ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ИБИС</b>			
ИБИС-1230		Выходное напряжение =12В, 3А, IP40, рекомендуемая емкость АКБ 7А-ч*, -10..+55°С, 200x245x80 мм	4 408
ИБИС-1250 ИБИС-1250 исп.1 ИБИС-1250 исп.2		Выходное напряжение =12В, 5А, IP40, рекомендуемая емкость АКБ 7А-ч*, -10..+55°С, 200x245x80 мм	7 572
<b>СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЛУЧ</b>			
<b>ЛУЧ-С</b>			
ЛУЧ-12-С 34 ЛУЧ-24-С 34		=12/24В, 3Вт, 6 источников света, световой поток 460 Лм, IP56, -40..+55°С, 150x150x50 мм	850
ЛУЧ-12-С 64 ЛУЧ-24-С 64		=12/24В, 6Вт, 15 источников света, световой поток 800 Лм, IP56, -40..+55°С, 150x150x50 мм	1 042
<b>ЛУЧ-С БАП ДРАЙВ (с блоком аварийного питания)</b>			
ЛУЧ-220-С 63 БАП ДРАЙВ		-220В, 6Вт, 18 источников света, 850 Лм, IP52, 0..+45°С, 180x180x50 мм, БАП	2 839
ЛУЧ-220-С 63А БАП ДРАЙВ		-220В, 6Вт, 18 источников света, 850 Лм, IP52, 0..+45°С, 180x180x50 мм, БАП <b>акустический датчик</b>	2 839
ЛУЧ-220-С 63Ф БАП ДРАЙВ		-220В, 6Вт, 18 источников света, 850 Лм, IP52, 0..+45°С, 180x180x50 мм, БАП <b>фотодатчик</b>	2 839
ЛУЧ-220-С 63ФА БАП ДРАЙВ		-220В, 6Вт, 18 источников света, 850 Лм, IP52, 0..+45°С, 180x180x50 мм, БАП <b>фотоакустический датчик</b>	2 839
ЛУЧ-220-С 63ДА БАП ДРАЙВ		-220В, 6Вт, 18 источников света, 850 Лм, IP52, 0..+45°С, 180x180x50 мм, БАП, <b>акустический датчик, дежурный режим работы</b>	2 839

\*АКБ в комплект не входит

Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб.)
			Розница
ЛУЧ-220-С 63ДФА БАП ДРАЙВ ЛУЧ-220-С 63ДФА1 БАП ДРАЙВ		~220В, 6Вт, 18 источников света, 850 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП, <b>фотоакустический датчик, дежурный режим работы</b>	2 839
ЛУЧ-220-С 63МВ БАП ДРАЙВ		~220В, 6Вт, 18 источников света, 850 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП, <b>микроволновый датчик движения</b>	3 568
ЛУЧ-220-С 63МВФ БАП ДРАЙВ		~220В, 6Вт, 18 источников света, 850 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП, <b>фотодатчик + микроволновый датчик движения</b>	3 568
ЛУЧ-220-С 83 БАП ДРАЙВ		~220В, 8Вт, 20 источников света, 1050 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП	2 919
ЛУЧ-220-С 83А БАП ДРАЙВ		~220В, 8Вт, 20 источников света, 1050 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП, <b>акустический датчик</b>	3 197
ЛУЧ-220-С 83Ф БАП ДРАЙВ		~220В, 8Вт, 20 источников света, 1050 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП, <b>фотодатчик</b>	3 197
ЛУЧ-220-С 83ФА БАП ДРАЙВ		~220В, 8Вт, 20 источников света, 1050 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП, <b>фотоакустический датчик</b>	3 197
ЛУЧ-220-С 83ДА БАП ДРАЙВ		~220В, 8Вт, 20 источников света, 1050 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП, <b>акустический датчик, дежурный режим работы</b>	3 197
ЛУЧ-220-С 83ДФА БАП ДРАЙВ ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП ДРАЙВ		~220В, 8Вт, 20 источников света, 1050 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП, <b>фотоакустический датчик, дежурный режим работы</b>	3 197
ЛУЧ-220-С 83МВ БАП ДРАЙВ		~220В, 8Вт, 20 источников света, 1050 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП, <b>микроволновый датчик движения</b>	3 662
ЛУЧ-220-С 83МВФ БАП ДРАЙВ		~220В, 8Вт, 20 источников света, 1050 Лм, IP52, 0..+45°C, 180x180x50 мм, БАП, <b>фотодатчик + микроволновый датчик движения</b>	3 662



Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб.).
			Розница
<b>ОБОРУДОВАНИЕ СКУД</b>			
ВЕКТОР-100-СКС считыватель со светодиодным индикатором и контроллером		=12В, 50мА, Em-Marine, IP55, дальность считывания 6-10см, 100 пользует. ключей, 10 мастер-ключей, 10 блокир. ключей, -40..+55°С, 162х50х23 мм	5 688
ВЕКТОР-100-СКМ считыватель с динамическим индикатором и контрол- лером		=12В, 250мА, Em-Marine, IP55, дальность считывания 6-10см, 100 пользует. ключей, 10 мастер-ключей, 10 блокир. ключей, -40..+55°С, 162х50х23 мм	9 232
ВЕКТОР-С светодиодный индикатор		=5В, 25 мА, IP55, 162х50х23 мм	2 936
ВЕКТОР-М динамический индикатор		=5В, 150 мА, IP55, 162х50х23 мм	6 300
<b>ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>			
ДО-ЗВОН автоматический телефонный информатор		=12В, IP 52, 80мА, -10..+55С, 78х136х28 мм	5 574

Наименование	Изображение	Технические характеристики	ЦЕНА (руб.)
			Розница
Универсальный корпус для купольной видеокамеры с установочным размером модуля 32x32, 38x38, 42x42 мм		133x133x79 мм, <b>в групповой таре</b> по 30 шт.	334
КРОНШТЕЙН для двустороннего светоуказателя КРИСТАЛЛ		70x63x21 мм	114
КРОНШТЕЙН для двустороннего табло КРИСТАЛЛ Д		25x25x60 мм	114
КОЗЫРЕК 330x130 (ЛЮКС, КРИСТАЛЛ)		330x130 мм	379
КОЗЫРЕК 120x170 (МАЯК-К, МАЯК-НИ)		120x170 мм	281
КОЗЫРЕК 120x120 (МАЯК-ЗМ, МАЯК-КП, МАЯК-КПМ)		120x120 мм	244
КОЗЫРЕК 190x150x70 (АРИЯ НИ)		190x220 мм	379
ЗНАКИ пожарной безопасности		100x100 мм, на самоклеящейся основе (возможные другие размеры)	80

Уважаемые партнеры!

Скачать паспорта на изделия, схемы подключения, чертежи  
с установочными размерами Вы можете на нашем сайте

[omelta.com](http://omelta.com)

Контакты технической поддержки:

**+7(3812) 35-81-18**

**[support@omelta.com](mailto:support@omelta.com)**

Группа компаний «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА»

644031, Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221

8 (3812) 35-81-60, 91-92-10

[info@omelta.com](mailto:info@omelta.com)

**omelta.com**